


HT09 系列高温铠装热电偶

主要技术参数汇总

- 采用最先进的矿物绝缘(MI)热电偶电缆工艺和技艺精湛的热电偶探头组件制成，即使直径极小，这些温度传感器也可将性能发挥到极致。
- 测温范围：-40~+1300℃
- 允差精度：±1.5℃ + 0.4%t (t 为实际温度值)
- 热电阻种类：K T N
- 探杆直径(mm)：..0.5 0.8 ,2.0, 3.0, , 定制
- 探头长度：100mm,200mm,2000mm (可定)
- 可结合不锈钢卡套螺纹使用
- 电气插头：迷你型插头/标准型插头/航插/用户自定

高温铠装热电偶							
系列号	精度等级 ①	热电偶分 度号②	探杆材质 ③	探杆长度 ④	探杆直径 ⑤	电器接口 (6)	参数描述
HT09	A						±0.15℃ + 0.2%t
		K					K 型
		T					T 型
		N					N 型
			304				SUS304
			316				SUS316
			INC				Inconel600
			XL				XL
			NC				Nicromil
				100			100mm
				200			200mm
				2000			2000mm
				D			用户自定
					0.5		0.5mm
					0.8		0.8mm
					1		1.0mm
					2		2mm
					3		3mm
					D		用户自定
						MI	迷你接头
						H	航空接头
						D	用户自定

平面示意图



产品订购: 3109A